

Csodaszépen felszívni & ápolni.

Megaerős tisztítási teljesítmény nagy felületeken

A KÄRCHER szárazporszívók a gyakorlatban már ezerszer bizonyítottak – nagyipari felhasználásnál épülettisztításban, hotelekben üzletekben, irodákban, butikokban, kisiparban, vagy kézműiparban. A KÄRCHER név itt is tökéletes eredményt garantál minden padozaton.

Az innovatív szűrő és felhasználási technikának köszönhetően szívótejesítmény tekintetében a KÄRCHER folyton új mértékeket állít: Száraz és nedves szennyeződést, valamint folyadékokat szempillantás alatt felszívnak. A programot a KÄRCHER szőnyeg-és kárpittisztítógépek, valamint a gőztisztító teszik teljessé.

- Maximális szívótejesítmény – minimális karbantartási ráfordítás
- Intelligens szűrőrendszer: a laposredőstől- az ECO-filterig
- Különböző porszívótípusok speciális felhasználási területekre

Szárazporszívók



191



T 12/1



T 201+ESB 28



BV 111

Típus	Cikkszám	Tartálytérfogat (l)	Légmennyiség (l/s)	Vakuum (mbar/kPa)	Különlegességek
Szárazporszívó					
T 171	1.219-108	7,5	47	202/20,2	
T 191	1.222-101 ¹⁾ /-201 ²⁾	11	61	244/24,4	
T 12/1	1.355-101	12	61	244/24,4	
T 201	1.889-121	14	72	210/21,0	
T 201 + ESB 28	1.889-891	14	72	210/21,0	ESB 28 elektromos szívókefével
BV 111	1.394-101	4,5	50	215/21,5	
Szőnyegkeféléő porszívó					
CV 30/1	1.023-101	5,5	48	207/20,7	
CV 38/1	1.435-101	5,5	48	207/20,7	
CV 36/2	1.033-301	5,5	44	180/18,0	
CV 46/2	1.057-301	5,5	44	180/18,0	

Szőnyegkeféléő porszívó



CV 30/1



CV 38/1



CV 36/2

Szőnyeg-és kárpittisztítók



uzzi 100



uzzi 400



DE 4002

Gőztisztító

Típus	Cikkszám	Légmennyiség (l/s)	Vakuum (mbar/kPa)	Permetmennyiség (l/min)	Különlegességek
Szőnyeg-és kárpittisztítók					
uzzi 100 Super	1.100-113	54	220/22	1,0	kárpittisztító fejjel
uzzi 200	1.193-101	54	220/22	2,0	
uzzi 300 S	1.101-109	53	220/22	2,0	A mosófej részére csatlakozó aljzattal
uzzi 400/E	1.101-201/-301	43	275/27,5	3,0	E = fűtött
uzzi 400 K	1.101-401	43	275/27,5	1,0-5,5	Folyamatos működéssel és piszkosvizeltávolítással
Gőztisztító					
Típus	Cikkszám	Fűtési teljesítmény (W)	Tartálytérfogat (l)	Gőznyomás (bar)	
DE 4002	1.092-100	2250	2,4+2,2	3,2	

¹⁾ 7,5 m fix kábel ²⁾ 6 m kábel felcsérvélőautomatikával